COLONNA
MURO
IMPACCHETTATORE
GRUPPO DI EVACUAZIONE
IMPACCHETTATORE
TAPPETO PINCH ROLL
PULPITO REMOTO 2
TAPPETO
RULLO X SCARTO
TAPPETO VOLANTE
ARMADIO ELETTRICO
CESOIA VOLANTE
PULPITO DI COMANDO GENERALE PO
GRUPPO DI CENTRAGGIO (eventuale STENDIFILM)
ASSE LINEA
SPIANATRICE
GRUPPO INTRODUZIONE
PULPITO REMOTO P1
GENERATORE IDRAULICO
CULLA CARICO
ASPO DEVOLGITORE
INGOMBRO MAX. = 6850

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

SEZIONE C-C

SEZIONE D-D

DETTAGLIO X(5:1)

DETTAGLIO Y(5:1)

PARTICOLARE CANALINE (SCALA 5:1)

PARTICOLARE POZZETTI (SCALA 2:1)

SOSTITUISCE DISEGNO SF-1182-00

Posizione fori di fissaggio per tasselli chimici ***da eseguire in pratica***

Pozzetto 200 x 200 profondita 600 mm

Cemento armato (cemento - sabbia - armatura con londino)

Plinto / pavimento (cemento - ghiaia - sabbia)

Terreno / ghialone (ghiaia - pietre - terra)

piano pavimento

Piano pavimento

Angolari 50 x 50 x 5
Ltotale= 9650 mm

Profil Z 25 x 15 x 13 x 4.5

Lamiera bugnata 8 + 2

HEB 14.0 x 14.0 x 7 x 12 Lg=3850 (N°2)

Quadro 50 x 50 Lg=3750 (N°2)

| | |
|---|---|
| DESCRIZIONE: SCHEMA FONDAZIONE LTF 1500x3 mm | QUANTITA' 1 |
| PROIEZIONE | DISEGNATO PRUT.AL |
| MATERIALE: LAYOUT | DATA 20.06.2011 |
| TRATTAMENTO: | SCALA 1:25 (A0+1/4A0) |
| MACCHINA LTF 1500 x 3 mm | GRUPPO ... |
| 00037 | N° DISEGNO 1182--01 |

OCEM GROUP S.r.l.

| REV. | descrizione modifica | GRUPPO | |
|---|---|---|---|
| a | | | |
| b | | | |
| c | | | |
| d | | | |

TOLLERANZE GENERALI DI LAVORO: Direct. mm — fino a 10 ± 0.10; oltre 10 a 30 ± 0.20; oltre 30 a 100 ± 0.30; oltre 100 a 250 ± 0.40; oltre 250 a 500 ± 0.50; oltre 500 a 1000 ± 1.00; Tol. ang. ± 30'

TOLLERANZE GENERALI DI LAVORE: GREZZE

Fori filettati svasati sec.UNI5710

Si INTENDONO A SPIGOLI NON GIUSTI

TRATTAMENTO:

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA OCEM GROUP S.r.l. E NON PUO' ESSERE USATO,RIPRODOTTO O TRASMESSO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA